

Buizingen (B), St. Vincentiuskerk

Manuaal	C, D – f ³
Cornet V	v/a cis ¹ ,op bank achter het front
Prestant 4’	C – cis ¹ in het front, vanaf d ¹ op de windlade
Bourdon 8’	C – d eikenhout, vanaf dis metalen gedekten
Doublette 2’	
Flûte 4’	C - c gedekt, vanaf cis roergedekt
Nazard 2 2/3’	C – b ¹ roergedekt, vanaf h ¹ open (cylindrisch)
Tierce 1 3/5’	C - c roergedekt, vanaf cis open (cylindrisch)
Fourniture III	
Trompette 8’	gedeeld in bas en discant (deling c ¹ /cís ¹), blikken bekers

Werktuigelijke registers en speelhulpen

Tremblant	inliggend
Rossignol	

Samenstelling vulstemmen

Cornet V

C	8’ (roergedekt)	4’	2 2/3’	2’	1 3/5’
---	-----------------	----	--------	----	--------

Fourniture III

C	1/2’	1/3’	1/4’
G	2/3’	1/2’	1/3’
c	1’	2/3’	1/2’
c ¹	1 1/3’	1’	2/3’
g ¹	2’	1 1/3’	1’
c ²	2 2/3’	2’	1 1/3’

Stemming	volgens J.H. Lambert (1774)
Toonhoogte	407 Hz (bij 20°C)
Winddruk	82 mm waterkolom