

Hasselsweiler (D), Heilig Kreuzkirche

Hauptwerk (Manual II): C-f³

Principal 8'

Bordun 16'

Cornett 3 fach Diskant, ab c¹

Viola di Gamba 8'

Hohlflöte 8[°]

Octav 4' Wechselschleife
Flaut 4' Wechselschleife
Superoctav 2' Wechselschleife

Mixtur 3-4 fach Trompete 8'

Positiv (II): C-f³

Gedackt 8'

Flaut traverso 8' Diskant; ab c¹

Octav 4' Wechselschleife

Flaut 4' Wechselschleife

Superoctav 2' Wechselschleife

Sesquialter 2 fach ab c⁰, mit Vorabzug 2 ²/₃'

Pedal: C-f¹

Subbass 16' Transmission HW
Octavbass 8' Transmission HW
Trompete 8' Transmission HW

Die kursiv dargestellten Register bestehen größtenteils aus historischem Pfeifenwerk (Dauzenberg, 1865)



Spielhilfen / Kopplungen

Manualkoppel

Pedalkoppel Man. I

Pedalkoppel Man. II

Zusammenzetsung Mixtur, Cornet und Sesquialter

Mixtur III-IV (Hauptwerk)

 $1^{1}/_{3}$ C

2'

1' 1 ¹/₃' $^{2}/_{3}$

1'

²/₃'

c¹ \mathbf{c}^2

C

С 4'

2' $2^{2}/_{3}$

1 ¹/₃' 2'

1' $1^{-1}/_{3}$

 \mathbf{c}^3

 $5^{1}/_{3}$

4'

 $2^{2}/_{3}$

2'

Cornett III (Hauptwerk)

 \mathbf{c}^1

 $2^{2}/_{3}$

2'

 $1^{3}/_{5}$

Sesquialter II (Positiv), 2 ²/₃ als Vorabzug

 \mathbf{c}^{0}

2 ²/₃' 1 ³/₅'

Temperierung Tonhöhe Winddruck

Johan Heinrich Lambert $a^1 = 442 \text{ Hz bei } 18^0 \text{c}$ 90 mm WS